

Flashscan HD フラッシュスキャン HD

Feature List

機能リスト

Hardware: ハードウェア

- フィルムフォーマット: N8, S8 (9.5 オプションあり)
- スプロケット無し、キャプスタン・トランスポート
- 高速フィルムワインド
- モーター制御ズーム/フォーカス
- デジタルステレオ オーディオ プロセッシング
- コンティニューアス モーション フィルム トランスポート
- サポートする再生スピード: 100fps(プリビュー用), 50fps, 25fps, 16.66fs, 12.5fps, 10fps, 8.33fps, 5fps
- 色調整付きハイエナジー フラッシング LED アレイ
- 光学スクラッチ コンシールメント
- ダス除去用 PTR ローラー オプション
- ビデオプロセッシング ハードウェア内蔵
- 水平フレーミング調製
- パーフォーレーション ダイヤフラム調製
- フィルム デッキ イルミネーション
- 3 チップ HD ブロードキャストカメラ
- ピクチャーフォーマット: 光学式調整にて 16:9~4:3
- レーザー光でのスプライスとピクチャー安定度の調整
- ビデオ出力: SD576i, HD720p, HD1080i エンベデッドオーディオ BNC 切替
- オプション: SD/HD 同時出力用セカンドスキャナー
- オーディオ出力: AES/EBU
- Sync: Bi レベル, Tri レベル入力, Bi フェーズアウト
- プログラマブル GPIO
- ワイドレンジ電源
- DIN45 507(IEC386)準拠でのワウフラッター: <0.08%
- USB を介してのソフトウェアオペレーション

Software: ソフトウェア

- シグナルプロセッシング専用ハードウェアを制御
- プライマリーカラーコレクション(ブラック、ガンマ、ゲイン)
- 6 ベクトル セカンダリーカラーコレクション
- JL Copper panel, MWA flashremote USB, Tangent Device "wave" をサポート
- プログラマブルイベント(タリー, メッセージボックス, ビープ, テキスト オーバーレイ, GPIO)
- セッティングをメモリー
- キューポイントによるセッティングオートメーション
- ヒストグラム
- 自動ホワイトバランス
- 自動カラーバランス
- ピクチャーエンハンス機能(ニー、ディテイル、リミッター等)
- トランスポート制御: ワインド, シャトル, プレイ, キュー
- カラーバー
- フレームカウンター
- 白黒スキャンニング
- ブラッキング、アスペクト比変換
- オーディオコントロール: バランス, ボリューム, チャンネルルーティング

